DIPLOMAT YTTERDØRER

PRODUKTFAKTA:

Standard Diplomat ytterdører leveres etter følgende spesifikasjoner.

DØRBLAD:

Dørene har laminert furu ramtre med dobbelt ramtre i toppen for feste til en dørpumpe og en 17 lags kryssfiner langs hver langside som stiver av dørbladet.
Dørene har en stamme av polystyren med 0,5 mm aluminiumsplate som fuktsperre på inner- og yttersiden.
Dørene har dekor på begge sider, med unntak av de rimeligste modellene.

Malte dører: Overflate av vannfast HDF, ferdig malt med syreherdende maling.

Std. farger:	Hvit	NCS S 0502-Y med glansverdi på 40, +/- 5
	Blå	NCS S 7020-B
	Grønn	NCS S 7020-B70G
	Rød	NCS S 5040-R

Design 2000 modellene har i tillegg sort NCS S 9000-N som standardfarge.

Teakdører: Overflate av teakfinèr og massive speiler.

KARM:

115 / 105mm bredde, malt overflate på karm til malte dører. Massiv edeltrekarm på teakdørene.

TERSKEL:

Leveres i edeltre med aluminium slitekant og livsløpstandard

BESLAG:

Låskasse:	Assa Evolution 2002
Sylinder:	TrioVing 5585 C Sec
	TrioVing Twin Control 6585C Sec
	TrioVing 5545.
Sluttstykke:	Assa 1487-11
Hengsler	3 stk. justerbare hengsler/m bakkantbeslag.

JUSTERINGER:

Hengsler:

Skru av toppskruen på hengslene, og bruk en 5mm unbrakonøkkel til å juster på skruen som sitter inne i hengslene. NB. Samtlige hengsler på døren må justeres. Hengslene kan også justeres ut mot dørbladet. Alternativt benyttes en hengslejusterer til dette formålet. Justeringen bør isåfall utføres av en fagmann.

Sluttstykket:

På ytterdører justeres trykket ved lukking av døren, med flat 4 mm skrutrekker i fronten av sluttstykke.

EGENSKAPER:

U-verdi 0,8 tett og 1,0 m/glass.

RENGJØRING:

Ved behov for rengjøring vaskes overflaten med lunkent vann, event. tilsatt litt oppvaskmiddel uten slipemiddel, for eksempel Zalo eller Sunlight. Bruk ikke sterkere oppløsningsmidler eller skurepulver, da dette vil kunne skade overflaten. N.B.! Stålull må ikke benyttes. Tørk godt av etter rengjøring. Karm og tetningslister rengjøres på samme måte. N.B.! Tetningslistene er silikonbaserte, og vil bli ødelagt ved bruk av løsemiddelbaserte produkter. Dekk til tetningslistene før event. maling/beising av døren.

VEDLIKEHOLD:

Malte overflater:

Dørblad og karm vokses med mild bilvoks, for eksempel Turtle Wax, 1-3 ganger pr. år, avhengig av klimatiske forhold og farge. Voksen gir en beskyttende hinne som øker levetiden og bevarer overflaten på døren. Husk at dørens fire kanter
også skal behandles.
Skal døren males om, må overflaten mattes/slipes ned, og vaskes med rødsprit. Deretter males døren med for eksempel Drygolin dør og vindusmaling.

Teak overflater:

Dørblad og karm leveres ubehandlet, og skal behandles straks etter montering. Teakdører avfettes med f. eks. rødsprit, og mettes deretter med 6-8 strøk med teakolje.
Døren behandles deretter 1-3 ganger pr. år, avhengig av de klimatiske forhold på stedet.
N.B.! Husk å behandle alle sider av døren, også undersiden av døren.
Owatrol teakolje kan for eksempel benyttes. Det kan velges mellom blank eller matt overflate, avhengig av oljetype. Følg produsentens anvisning for aktuell behandling.

Garantier:

10 års formgaranti mot buing av dørblad i.h.t Norsk Standard
2 års fabrikasjonsgaranti
5 års reklamasjonsrett i.h.t Forbrukerkjøpsloven
Dører med mørke farger dekkes ikke av garanti ved bleking/falming
Innadslående dører har ingen formgaranti